vexen electric

RELEVA

SW3N63T



SW1N63T





Powered By

tuya

Intelligence Inside

GET IN ON Google Play

Download on the App Store



GB INSTRUCTION

WIFI INTELLIGENT SWITCH SW1N63T, SW3N63T

GENERAL: APPLICATIONS

It turns on and off the load periodically and regularly, and usually controls household equipment such as lights and appliances.

FUNCTION FEATURES

- The on and off time of the load can be conveniently set through the App.
- On and off can be controlled manually.
- The cycle on/off can be set during the on time.
- DIN rail mounting.

TECHNICAL PARAMETERS

	2P	4P
Function	WiFi intelligent switch	
Rated supply voltage	AC220V	AC220V(L-N)
Rated supply frequency	45~65Hz	
Rated operational current	63A(AC1)	63A(AC1)
Burden	AC max.3VA	
WiFi connectivity	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Electrical life(AC1)	1*104	
Mechanical life	1*106	
Operating temperature	-20℃ to +55℃	
Storage temperature	-35℃ to +75℃	
Mounting/DIN rail	Din rail EN/IEC 60715	
Protection degree	IP40 for front panel/IP20 terminals	
Pollution degree	any	
Overvoltage cathegory	III.	
Pollution degree	2	
Dimensions	82×36×68mm	
Weight	130g	370g

NETWORKING SETTINGS:

1. INSTALL APP:
You can scan this QR code to download Tuya Smart, or search for Tuya Smart in the App store to download this App.

2. ADD DEVICE
First use, or if you need to restore the factory condition,You need to press and hold the power button for 5 seconds, and the device will enter the distribution network state. At this time, the WiFi indicator is flashing.



3. CONNECT WIFI
Please ensure that the phone is connected to WiFi normally, and note that WiFi must be 2.4G.If the router is set to 2.4G/5G intelligent switching mode, please turn off the 5G signal. Otherwise, it may cause the product to not function properly. Open the app and click the add device button to complete the device addition according to the prompts. When the device is added, the main interface of the App will display the device icon,and the WiFi indicator of the device will be on. You can control the device through prompts.



4. OTHER SETTING
You can change the name of the device in the App to facilitate management.The load can be turned on and off regularly through the mobile phone App, and the load can also be controlled remotely through the mobile phone. You can control the on / off of the load through the buttons on the equipment, and the ON / OFF indicator shows the on status of the equipment.



5. RECONFIGURE WIFI
1. If you don't use this device, you can delete it in the app and it will restore to factory settings. At this point, you can add this device again through the App.
2. You can press and hold the button for 5 seconds at any time, and the device will re-enter the WiFi configuration state. At this point, you can add this device again through the App.



DISPOSAL OF ELECTRICAL WASTE
All electrical waste should be disposed of in compliance with current WEEE regulations.

⚠ CAUTION!
The products must be installed by qualified electricians. All and any electrical connections of the time relay shall comply with the appropriate safety standards.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

WIFI ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ SW1N63T, SW3N63T

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Включва и изключва товара периодично и редовно и обикновено контролира домакинска уреди, като например светлини и уреди.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Времето за включване и изключване на товара може да се задава удобно чрез приложението. • Включването и изключването може да се контролира ръчно.
- Включването/изключването на цикъла може да бъде зададено по време на включването. • Монтаж на DIN шина.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

	2P	4P
Функция	Интелигентен превключвател WiFi	
Номинално захранващо напрежение	AC220V	AC220V(L-N)
Номинална честота на захранване	45~65Hz	
Номинален работен ток	63A(AC1)	63A(AC1)
Натоварване	AC max.3VA	
WiFi свързаност	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Електрически живот (AC1)	1*104	
Механичен живот	1*106	
Работна температура	-20℃ to +55℃	
Температура на съхранение	-35℃ to +75℃	
Монтаж/DIN шина	Релса Din EN/IEC 60715	
Степен на защита	IP40 за предния панел/IP20 за клеми	
Степен на замърсяване	всички	
Категория за пренапрежение	III.	
Степен на замърсяване	2	
Размери	82×36×68mm	
Тегло	130g	370g

НАСТРОЙКИ НА МРЕЖАТА :


1. ИНСТАЛИРАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО:
Можете да сканирате този QR код, за да изтеглите Tuya Smart, или да потърсите Tuya Smart в App Store, за да изтеглите това приложение.

2. ДОБАВЕТЕ УСТРОЙСТВО:
При първа употреба или ако трябва да възстановите фабричното състояние, трябва да натиснете и задържите бутона за захранване за 5 секунди и устройството ще се влезе в състояние на разпределителна мрежа. В този момент индикаторът за WiFi мига.



3. СВЪРЗВАНЕ НА WIFI
Уверете се, че телефонът е свързан нормално към WiFi и имайте предвид, че WiFi трябва да е 2.4G.Ако рутерът е настроен на 2.4G/5G интелигентен режим на превключване, моля, изключете 5G сигнала. В противен случай това може да доведе до неправилно функциониране на продукта.Отворете приложението и щракнете върху бутона за добавяне на устройство, за да завършите добавянето на устройство.Когато устройството е добавено, в главния на приложението ще се покаже икона на устройството, а в главния ви устройството ще бъде включен. Можете да управлявате устройството чрез подкани.

4. ДРУГИ НАСТРОЙКИ
Можете да промените името на устройството в приложението, за да улесните управлението. Зареждането може да се включва и изключва редовно чрез приложението за мобилен телефон, а товарът може да се управлява и дистанционно чрез мобилния телефон. . Можете да управлявате включването/изключването на товара чрез бутоните на индикатора за включване/изключване показва състоянието на включване на товара. оборудването.



5. РЕКОНФИГУРИРАНЕ НА WIFI
1. Ако не използвате това устройство, можете да го изтриете в приложението и то ще се възстанови фабричните настройки. В този момент можете да добавите това устройство отново чрез приложението.
2. По всяко време можете да натиснете и задържите бутона за 5 секунди и устройството ще влезе отново в състояние на WiFi конфигурация. В този момент можете да добавите това устройство отново чрез приложението.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ
Всички електрически отпадъци трябва да бъдат да се изхвърлят в съответствие с действащите разпоредби за ОЕСО.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Продуктите трябва да се монтират от квалифицирани електротехници. Всички и всички електрически връзки на реле за време трябва да отговарят на съответните стандарти за безопасност.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

INTELLIGENTER WIFI-SCHALTER SW1N63T, SW3N63T

ALLGEMEIN: ANWENDUNGEN

Er schaltet die Last periodisch und regelmäßig ein und aus und steuert normalerweise Haushaltsgeräte wie Beleuchtung und Haushaltsgeräte.

FUNKTIONSMERKMALE

- Die Ein- und Ausschalten der Last kann bequem über die App eingestellt werden.
- Ein- und Ausschalten kann manuell gesteuert werden.
- Zyklus Ein/Aus kann während der Einschaltzeit eingestellt werden.
- Montage auf DIN-Schiene.

TECHNISCHE PARAMETER

	2P	4P
Funktion	WiFi intelligenter Schalter	
Nenn-Versorgungsspannung	AC220V	AC220V(L-N)
Bemessungs-Netzfrequenz	45~65Hz	
Bemessungsbetriebsstrom	63A(AC1)	63A(AC1)
Bürde	AC max.3VA	
WiFi-Konnektivität	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1*104	
Mechanische Lebensdauer	1*106	
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C	
Lagertemperatur	-35°C bis +75°C	
Montage/DIN-Schiene	DIN-Schiene EN/IEC 60715	
Schutzart	IP40 für Frontplatte/IP20 Klemmen	
Betriebsposition	beliebig	
Überspannungskategorie	III.	
Verschmutzungsgrad	2	
Abmessungen	82×36×68mm	
Gewicht	130g	370g

VERNETZUNGSEINSTELLUNGEN:

1. APP INSTALLIEREN:
Sie können diesen QR-Code scannen, um Tuya Smart herunterzuladen, oder suchen Sie nach Tuya Smart im App-Store, um diese App herunterzuladen.

2. FÜGEN SIE DAS GERÄT HINZU
Bei der ersten Verwendung oder wenn Sie den Werkszustand wiederherstellen möchten, müssen Sie Sie müssen die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten, dann wird das Gerät in den Zustand des Verteilungsnetzes. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die WiFi-Anzeige



3. VERBINDEN SIE WIFI
Vergewissern Sie sich, dass das Telefon normal mit dem WiFi verbunden ist, und beachten Sie, dass WiFi 2.4G sein muss. Wenn der Router auf 2.4G/5G eingestellt ist intelligenten Modus, schalten Sie das 5G-Signal aus. Andernfalls, Öffnen Sie die App und klicken Sie auf die Schaltfläche klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen", um das Hinzufügen des Geräts abzuschließen. Wenn das Gerät hinzugefügt wurde, zeigt die Hauptschnittstelle der App das Gerätesymbol an, und die WiFi Anzeige des Geräts leuchtet. Sie können das Gerät durch Eingabeaufforderungen steuern.



4. ANDERE EINSTELLUNGEN
Sie können den Namen des Geräts in der App ändern, um die Verwaltung zu erleichtern. Die Last kann über die Handy-App regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden. Über das Mobiltelefon kann die Last auch ferngesteuert werden, und die Last kann auch über das Mobiltelefon gesteuert werden. Sie können das Ein- und Ausschalten der Last über die Tasten am Gerät steuern, und die ON/OFF-Anzeige zeigt den Einschaltstatus des Geräts an. Ausrüstung, an.



5. DAS WIFI NEU KONFIGURIEREN
1. Wenn Sie dies Gerät nicht verwenden, können Sie es in der App löschen und es wird in den Werkszustand wiederhergestellt werden.Sie können diesen Punkt können Sie dieses Gerät wieder über die App hinzufügen.
2. Sie können die Taste anderen 5 Sekunden lang gedrückt halten, und das Gerät wird wieder in den WiFi-Konfigurationszustand versetzt. Zu diesem Zeitpunkt, können Sie dieses Gerät erneut über die App hinzufügen.



ENTSORGUNG VON ELEKTROSCHROTT
Sämtlicher Elektroschrott sollte in Übereinstimmung mit den geltenden WEEE-Vorschriften entsorgt werden.

⚠ VORSICHT!
Die Produkte müssen von qualifizierten Elektrikern installiert werden. Alle und alle elektrischen Anschlüsse des Zeitreles müssen den entsprechenden Sicherheitsnormen entsprechen.

DK INSTRUKTIONSMANUAL

WIFI INTELLIGENT AFBRYDER SW1N63T, SW3N63T

GENERELT: ANVENDELSER

Den tænder og slukker periodisk og regelmæssigt for belastningen og styrer normalt husholdningsudstyr som f.eks. lys og apparater.

FUNKTIONER

- Tænd- og sluktidspunkter for belastningen kan nemt indstilles via appen.
- Tænd og sluk kan styres manuelt.
- Tænd/sluk-cyklussen kan indstilles i løbet af tændingstiden.
- Montering på DIN-skinne.

TEKNISKE PARAMETRE

	2P	4P
Funktion	Intelligent WiFi-kontakt	
Nominel forsyningsspænding	AC220V	AC220V(L-N)
Nominel forsyningsfrekvens	45~65Hz	
Nominel driftsstrøm	63A(AC1)	63A(AC1)
Belastning	AC max.3VA	
WiFi-forbindelse	802.11 b/g/n 2.4 GHz	
Elektrisk levetid (AC1)	1*104	
Mekanisk levetid	1*106	
Driftstemperatur	-20°C til +55°C	
Opbevaringstemperatur	-35°C til +75°C	
Montering/DIN-skinne	Din-skinne EN/IEC 60715	
Beskyttelsesgrad	IP40 til frontpanel/IP20-terminaler	
Driftsposition	alle	
Overspændings-kategori	III.	
Forureningsgrad	2	
Dimensioner	82×36×68mm	
Vægt	130g	370g

NETVÆRKSINDSTILLINGER:

1. INSTALLER APP
Du kan scanne denne QR-kode for at downloade Tuya Smart, eller søge efter Tuya Smart i App Store for at downloade denne app.

2. TILFØJ ENHED
Første gang du tænder den, eller hvis du har brug for at gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder, og enheden vil gå ind i distributionsnetværkstilstand. På dette tidspunkt blinker WiFi-indikatoren



3. TILSLUT WIFI
Sørg for, at telefonen er forbundet til WiFi på normal vis. Bemærk, at WiFi skal være 2.4G. Hvis routeren er indstillet til 2.4G/5G intelligent skiftetilstand, skal du slukke for 5G-signalet. I modsat fald, kan det medføre, at produktet ikke fungerer korrekt. Klik på knappen Tilføj enhed for at fuldføre tilføjelsen af enheden Når enheden er tilføjet, vises hovedgrænsefladen enheden. appens hovedgrænseflade vises enhedens ikon, og enhedens WiFi-indikator indikatoren for enheden vil være tændt. Du kan styre enheden via anvisninger.



4. ANDRE INDSTILLINGER
Du kan ændre enhedens navn i appen for at lette administrationen. Belastningen kan tændes og slukkes regelmæssigt via mobiltelefon-appen. mobiltelefon-appen, og belastningen kan også fjernstyres via mobiltelefonen. via mobiltelefonen. Du kan styre tænd/sluk af belastningen via knapperne på udstyret. udstyret, og ON/OFF-indikatoren viser udstyrets on-status.



5. REKONFIGURER WIFI
1. Hvis du ikke bruger denne enhed, kan du slette den i appen, og den vil gendanne dens fabriksindstillinger. På dette tidspunkt kan du tilføje denne enhed igen via appen.
2. Du kan til enhver tid trykke på knappen og holde den nede i 5 sekunder, og enheden vil genindtræde i WiFi-konfigurationstilstanden. På dette tidspunkt kan du tilføje denne enhed igen via appen.



BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK AFFALD
Al elektrisk affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende WEEE-regler.

⚠ FORSIGTIG!
Produkterne skal installeres af kvalificerede elektrikere. Alle og alle elektriske forbindelser til tidsrelæet skal være i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder.

EE KASUTUSJUHEND

WIFI INTELLIGENTNE LÜLITI SW1N63T, SW3N63T

ÜLDINE: RAKENDUSED

See lülitab koormuse perioodiliselt ja regulaarselt sisse ja välja ning tavaliselt kontrollib majapidamisseadmeid, nagu valgusti ja seadmed.

FUNKTSIOONI OMADUSED

- Koormuse sisse- ja väljalülitamise aega saab mugavalt seadistada rakenduse kaudu.
- Es- ja väljalülitamist saab juhtida käsitsi.
- Elukestusperioodi sisse/välja saab seadistada sisse- ja väljalülitamise ajal.
- DIN-rööbasteele paigaldamine.

TEHNILISED PARAMEETRID

	2P	4P
Funktsioon	WiFi intelligentne lüliti	
Nominaalne toitepinge	AC220V	AC220V (L-N)
Nimivoolusagedus	45~65Hz	
Nimivoolutugevus	63A(AC1)	63A(AC1)
Koormus	AC max.3VA	
WiFi ühendusvõus	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Elektriline kasutusiga (AC1)	1*104	
Mehaaniline kasutusiga	1*106	
Töötemperatuur	-20℃ kuni +55℃	
Säilitustemperatuur	-35℃ kuni +75℃	
Paigaldamine/DIN-kandur	Din rööpmel EN/IEC 60715	
Kaitseaste	IP40 esipaneelile/IP20 terminalid	
Ülepinge kategooria	III.	
Saastetase	2	
Mõõtmed	82×36×68mm	
Kaal	130g	370g

VÕRGUSTIKU SEADED:

1. INSTALL APP:
Saate skannida seda QR-koodi, et laadida Tuya Smart alla või otsida Tuya Smart App poest, et seda rakendust alla laadida.

2. LISAGE SEADE
Esimakordse kasutamise või kui teil on vaja taastada tehase seisund, peate vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all ning seade hakkab sisenema jaotusvõrgu olekusse. Sel ajal vilgub WiFi indikaator.



3. ÜHENDAGE WIFI
Veenduge, et telefon on WiFi-ga normaalselt ühendatud ja arvestage, et WiFi peab olema 2.4G.Kui ruuter on seadistatud 2.4G/5G-ks intelligentse lülitusrežiimi, lülitage 5G-signaal välja. Vastasel juhul, võib see põhjustada, et toode ei toimi korralikult. Avage rakendus ja klõpsake seadme lisamise lüliturelvastikku nuppu seadme lisamine vastavalt juhistele.Kui seade on lisatud, ilmub peamine rakenduse peamine pääsuliidese, seadme ikoon ja WiFi seadme indikaator on sisse lülitatud. Saate seadet juhtida käskluste abil.



4. MUUD SEADISTUSED
Kaardistamise hõlbustamiseks saadme nime, et hõlbustada juhtimise hõlbustamiseks. koormust saab reguleerivalt sisse ja välja lülitada läbi mobiiltelefoni rakenduse kaudu ning koormust saab juhtida ka eemalt mobiiltelefoni kaudu. Saate juhtida koormuse sisse/välja lülitamist nuppude abil seadmel, mis on peal seadme kaudu ning ON/OFF-indikaator näitab sisselülitatud olekut.



5. KONFIGUREERIGE WIFI UUESTI
1. Kui te seadet ei kasuta, siis võite selle rakendusest kustutada ja see muutub taastab selle tehaseseadistused. Sinikohal saate selle seadme lisada uuesti rakenduse kaudu.
2. Te võite igal ajal 5 sekundit all hoida nuppu ja seade siseneb uuesti WiFi-konfiguratsiooni olekusse. Sel hetkel, saate selle seadme rakendusse kaudu uuesti lisada.



ELEKTRIJÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
Kõik elektroonikaromud tuleb kasutada vastavalt kehtivatele elektroonikaromude eeskirjadele.

⚠ ETTEVAATUST!
Toodet peavad paigaldama kvalifitseeritud elektrikud. Kõik ja ajarelee elektrilised ühendused peavad vastama asjakohastele ohutusstandarditele.

FI KÄYTTÖOHJEET

WIFI ÄLYKÄS KYTKIN SW1N63T, SW3N63T

YLEISTÄ: SOVELLUKSET

Se kytkee kuorman päälle ja pois päältä säännöllisesti ja säännöllisesti, ja yleensä se ohjaa kotitalouslaitteita, kuten valoja ja laitteita.

TOIMINNON OMINAISUUDET

- Kuorman päälle- ja pois päältä -aika voidaan asettaa kätevästi Appin kautta.
- Päällä ja pois päältä voidaan ohjata manuaalisesti.
- Sykli päälle/pois voidaan asettaa päälläoloaikana.
- DIN-kiskokiinnitys.

TEKNISET PARAMETRIT

	2P	4P
Toiminto	WiFi älykäs kytkin	
Nimellinen syöttöjännite	AC220V	AC220V (L-N)
Nimellinen syöttötaajuus	45~65Hz	
Nimellinen toimintavirta	63A(AC1)	63A(AC1)
Taakka	AC max.3VA	
WiFi-yhteys	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Sähköinen käyttöikä (AC1)	1*104	
Mekaaninen käyttöikä	1*106	
Käyttölämpötila	-20°C - +55°C	
Varastointilämpötila	-35°C - +75°C	
Asennus/DIN-kisko	Din-kisko EN/IEC 60715	
Suojausaste	IP40 etupaneelille/IP20-liittimille	
Käyttöasento	mitä tahansa	
Ylijännitekategoria	III.	
Saastumisaste	2	
Mitoitus	82×36×68mm	
Paino	130g	370g

VERKKOASETUKSET:

1. ASENNA SOVELLUS:
Voit skannoi tämän QR-koodin ladataksesi Tuya Smartin tai etsiä Tuya Smartia App Storesta ladataksesi tämän sovelluksen.

2. LISÄÄ LAITE
Ensimmäinen käyttö tai jos haluat palauttaa tehtaan kunnon, sinun täytyy painaa virtapainiketta ja pitää sitä painettuna 5 sekunnin ajan, ja laite siirtyy jakeluverkon tilaan. Tällä hetkellä WiFi-ilmaisin vilkkuu



3. YHDISTÄ WIFI
Varmista, että puhelin on kytketty WiFiin normaalisti, ja huomaa, että WiFi:n on oltava 2,4G.Jos reitin on asetettu 2,4G/5G:ksi. Älykäs vaihtotila, kytke 5G-signaali pois päältä. Muussa tapauksessa, se voi aiheuttaa sen, että tuote ei toimi kunnolla.Avaa sovellus ja napsauta Lisää laite -painiketta laitteen lisäämisen loppuun saattamiseksi, kehotteiden mukaisesti.Kun laite on lisätty, pääkuvake sovelluksen pääkäyttöliittymä näyttää laitteen kuvakkeen, ja WiFi merkkivalo syttyy. Voit ohjata laitetta kehotteiden kautta.



4. MUUT ASETUKSET
Voit muuttaa laitteen nimeä sovelluksessa helpottaaksesi hallintaa.Kuormitus voidaan kytkeä päälle ja pois säännöllisesti mobiilisovelluksen kautta mobiilipuhelimen sovelluksen kautta, ja kuormitusta voidaan ohjata myös etänä matkapuhelimen kautta. Voit ohjata kuorman päälle/pois kytkemistä painikkeilla laitteen laitteiston painikkeilla, ja ON/OFF-ilmaisin näyttää kuorman päällä olon.



5. MÄÄRITÄ WIFI UUDELLEEN
Voit laitteen niin halutessa, voit poistaa sen sovelluksessa ja se tulee palauttaa sen oletusasetukset. Tässä vaiheessa voit lisätä tämän laitteen uudelleen Appin kautta.

1. Voit milloin tahansa painaa ja pitää painiketta painettuna 5 sekunnin ajan ja laite siirtyy uudelleen WiFi-kokoonpanotilaan. Tässä vaiheessa, voit lisätä tämän laitteen uudelleen Appin kautta.



SÄHKÖJÄTTEEN HÄVITTÄMINEN
Kaikki sähkölaitteet on hävitettävä sovellusten säännösten mukaisesti WEEE-säädösten mukaisesti.

⚠ VAROITUS!
Laitteet on asennettava pätevien sähköasentajien toimesta. Kaikki ja kaikki sähköiset liitännät ajastimen sähkölaitteistoon on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia asianmukaisia turvallisuusstandardeja.

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WIFI INTELLIGENS KAPCSOLÓ SW1N63T, SW3N63T

ÁLTALÁNOS: ALKALMAZÁSOK

Rendszeresen és rendszeresen be- és kikapcsolja a terhelést, és általában a következőket vezérli háztartási berendezéseket, például lámpákat és készülékeket.

FUNKCIÓJELLEMZŐK

- A terhelés be- és kikapcsolási ideje kényelmesen beállítható az alkalmazáson keresztül.
- A be- és kikapcsolás manuálisan is vezérelhető.
- A bekapcsolási idő alatt beállítható a be-/kikapcsolási ciklus.
- DIN sínre szerelhető.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

	2P	4P
Funkció	WiFi intelligent switch	
Névleges tápfeszültség	AC220V	AC220V(L-N)
Névleges tápfrekvencia	45~65Hz	
Névleges üzemi áram	63A(AC1)	63A(AC1)
Terhelés	AC max.3VA	
WiFi-kapcsolat	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Elektromos élettartam (AC1)	1*104	
Mechanikai élettartam	1*106	
Üzemi hőmérséklet	-20°C to +55°C	
Tárolási hőmérséklet	-35°C to +75°C	
Szerelés/DIN sín	Din rail EN/IEC 60715	
Védelmi fokozat	IP40 for front panel/IP20 terminals	
Ipari helyzet	any	
Túlfeszültségi kategória	III.	
Szennyezettségi fok	2	
Méretek	82×36×68mm	
Súly	130g	370g

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK:

1. APP TELEPÍTÉSE
A Tuya Smart letöltéséhez beolvashatod ezt a QR-kódot, vagy keresheted a Tuya Smart alkalmazás után. az App store-ban az alkalmazás letöltéséhez.

2. ADD ESZKÖZ
Első használat, vagy ha vissza kell állítani a gyári állapotot, akkor a következőket kell tennie: nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, és a készülék belép az elosztóhálózat állapotába. Ebben az időben a WiFi kijelző villog.



3. CONNECT WIFI
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefon rendesen csatlakozik a WiFi-hez, és vegye figyelembe, hogy a WiFi-nek 2,4G-nek kell lennie. intelligens váltási módra van állítva, kapcsolja ki az 5G jelet. Ellenkező esetben, ez azt okozhatja, hogy a termék nem működik megfelelően. Nyissa meg az alkalmazást, és kattintson az eszköz hozzáadása gombra az eszköz hozzáadásának befejezéséhez. az utasításoknak megfelelően.Amikor az eszköz hozzáadásra megtörtént, a fő az alkalmazás fő felülete megjelenik az eszköz ikonját, és a WiFi kijelzője világítani fog. Az eszközt a szóbeli kérésekkel irányíthatja.



4.EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
Megváltoztathatja a készülék nevét az alkalmazásban, hogy megkönnyítse a terhelés carlo puis essere acceso e spento regolarmente attraverso l'App del cellulare. Il mobiltelefonos alkalmazáson keresztül, és a terhelés távolról is vezérelhető. a mobiltelefonon keresztül. A terhelés be-/kikapcsolását a gombokon keresztül vezérelheti a a berendezésen keresztül, és a bekapcsolt állapotot a bekapcsolt / kikapcsolt kijelző mutatja.



5. RECONFIGURE WIFI
1. Ha nem használja ezt az eszközt, törölheti az alkalmazásban, és akkor a visszaállítja a gyári beállításokat. Ebben a pontban, újra hozzáadhatja ezt az eszközt újra az alkalmazáson keresztül.
2. Bármikor megnyomhatja és 5 másodpercig lenyomva tarthatja a gombot, és a készülék újra belép a WiFi konfiguráció állapotába. Ezen a ponton, újra hozzáadhatja ezt az eszközt az alkalmazáson keresztül.



ELEKTROMOS HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Minden elektromos hulladékot ártalmatlanítani kell a helyi előírásoknak megfelelően WEEE-irányelvek.

⚠ VIGYÁZAT!
A termékeket képzett villanyszerelőknek kell telepíteniük. Minden és az összes elektromos csatlakoztatásnak meg kell felelnie a a megfelelő biztonsági előírásoknak.

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

INTERRUTTORE INTELLIGENTE WIFI SW1N63T, SW3N63T

GENERALE: APPLICAZIONI

Accende e spegne il carico periodicamente e regolarmente, e di solito controlla apparecchiature domestiche, come luci ed elettrodomestici.

CARATTERISTICHE DELLE FUNZIONI

- L'orario di accensione e spegnimento del carico può essere comodamente impostato tramite l'App. • L'accensione e lo spegnimento possono essere controllati manualmente. • Il ciclo di accensione/spegnimento può essere impostato durante il tempo di accensione. • Montaggio su guida DIN.

PARAMETRI TECNICI

	2P	4P
Funzione	Interruttore intelligente WiFi	
Tensione nominale di alimentazione	AC220V	AC220V (L-N)
Frequenza nominale di alimentazione	45~65Hz	
Corrente nominale di esercizio	63A(AC1)	63A(AC1)
Carico	CA max.3VA	
Connettività WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Vita elettrica (AC1)	1*104	
Vita meccanica	1*106	
Temperatura di esercizio	Da -20°C a +55°C	
Temperatura di stoccaggio	Da -35°C a +75°C	
Montaggio/guida DIN	Guida Din EN/IEC 60715	
Grado di protezione	IP40 per i terminali del pannello frontale/IP20	
Posizione operativa	qualsiasi	
Categoria di sovratensione	III.	
Grado di inquinamento	2	
Dimensioni	82×36×68 mm	
Peso	130g	370g


IMPOSTAZIONI DI RETE:

1. INSTALLARE L'APP
È possibile scansionare questo codice QR per scaricare Tuya Smart, o cercare Tuya Smart nell'App Store per scaricare questa applicazione.


2. AGGIUNGERE IL DISPOSITIVO
Al primo utilizzo, o se è necessario ripristinare le condizioni di fabbrica, è necessario tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e il dispositivo entrerà nello stato di rete di distribuzione. stato di rete di distribuzione. In questo momento, l'indicatore WiFi lampeggia.




3. COLLEGARE IL WIFI
Assicurarsi che il telefono sia collegato normalmente al WiFi. Se il router è impostato sulla modalità di commutazione intelligente 2.4G/5G, disattivare il segnale 5G. Se il router è impostato sulla modalità di commutazione intelligente 2.4G/5G, disattivare il segnale 5G. In caso contrario, altrimenti, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Aprire l'app e fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo per completare l'aggiunta del dispositivo secondo le istruzioni. Quando il dispositivo è stato aggiunto, l'interfaccia principale dell'





12



13









14




15

16





17



NO BRUKSANVISNING

WIFI INTELLIGENT BRYTER SW1N63T, SW3N63T

GENERELT: ANVENDELSESOMRÅDER

Den står av og på lasten med jevne mellomrom og regelmessig, og styrer vanligvis husholdningsutstyr som lys og apparater.

FUNKSJONSFUNKSJONER

- PÅ- og av-tiden for lasten kan enkelt stilles inn via appen.
- PÅ og av kan styres manuelt.
- Syklusen på/av kan stilles inn i løpet av på-tiden.
- Montering på DIN-skinne.

TEKNISKE PARAMETERE

	2P	4P
Funksjon	WiFi intelligent bryter	
Nominell forsyningsspenning	AC220V	AC220V(L-N)
Nominell forsyningsfrekvens	45 ~ 65Hz	
Nominell driftsstrøm	63A(AC1)	63A(AC1)
Belastning	AC maks. 3kA	
WiFi-tilkobling	802.11 b/g/n 2,4 GHz	
Elektrisk levetid (AC1)	1*104	
Mekanisk levetid	1*106	
Driftstemperatur	-20°C til +55°C	
Lagringstemperatur	-35°C til +75°C	
Montering/DIN-skinne	Din-skinne EN/IEC 60715	
Beskyttelsesgrad	IP40 for frontpanel/IP20-terminaler	
Driftsposisjon	alle	
Overspenningskategori	III.	
Grad av forurensning	2	
Dimensjoner	82×36×68 mm	
Vekt	130g	370g

NETTVERKSINNSTILLINGER:

1. INSTALLER APP:

Du kan skanne denne QR-koden for å laste ned Tuya Smart, eller søke etter Tuya Smart i App Store for å laste ned denne appen.

2. LEGG TIL ENHET

Første gang bruk, eller hvis du trenger å gjenopprette fabrikkstandarden, må du trykk og holdt inne strømknappen i 5 sekunder, og enheten vil enheten vil gå inn i distribusjonsnettverkstilstanden. På dette tidspunktet blinker WiFi-indikatoren

Frakoblet status — 5s — Status for distribusjonsnettverk

3. KOBLE TIL WIFI IEC 60898-1

Kontroller at telefonen er koblet til WiFi på normal måte, og Vær oppmerksom på at WiFi må være 2,4G. Hvis ruteren er satt til 2,4G/5G intelligent byttemodus, må du slå av 5G-signalet. Hvis ikke, kan det føre til at produktet ikke fungerer, kan det føre til at produktet ikke fungerer som det skal. appen og klikk på knappen Legg til enhet for å fullføre tilleggt av enheten Når enheten er lagt til, vil hovedgrensesnittet i appen vise enheten. vil hovedgrensesnittet til appen vise enhetsikonet, og WiFi-indikatoren for enheten vil være på. Du kan kontrollere enheten ved hjelp av instruksjonene.

4. ANDRE INNSTILLINGER

Du kan endre navnet på enheten i appen for å gjøre det enklere å administrere den. Lasten kan slås på og av regelmessig via mobiltelefonappen, og mobiltelefonappen, og lasten kan også fjernstyres via mobiltelefonen, via mobiltelefonen. Du kan slå av og på lasten ved hjelp av knappene på utstyret, og på utstyret, og PÅ / AV-indikatoren viser utstyrets på-status. utstyret.

Koble fra lasten — Koble til lasten

5. REKONFIGURER WIFI

1. Hvis du ikke bruker denne enheten, kan du slette den i appen, og den vil gjenopprette fabrikkinnstillingene. På dette tidspunktet kan du legge til denne enheten igjen gjennom appen.
2. Du kan når som helst trykke på og holde inne knappen i 5 sekunder, og enheten vil gå inn i WiFi-konfigurasjonsmodusen igjen. På dette tidspunktet kan du legge til denne enheten igjen via appen.

Online-status — 5s — Status for distribusjonsnettverket

AVHENDING AV ELEKTRISK AVFALL

Alt elektrisk avfall skal avhendes i kasser i samsvar med gjeldende gjeldende WEEE-forskrifter.

FORSIKTIG!

Produktene må installeres av kvalifiserte elektrikere. Alle og alle elektriske tilkoblinger av isolerbart skal være i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK WIFI SW1N63T, SW3N63T

OGÓLNE: ZASTOSOWANIA

Włącza i wyłącza obciążenie okresowo i regularnie oraz zazwyczaj kontroluje sprzętem gospodarstwa domowego, takim jak oświetlenie i urządzenia.

FUNKCJE

- Czas włączenia i wyłączenia obciążenia można wygodnie ustawić za pomocą aplikacji.
- Włączaniem i wyłączaniem można sterować ręcznie. • Cykl włączania / wyłączania można ustawić w czasie włączenia. • Montaż na szynie DIN.

PARAMETRY TECHNICZNE

	2P	4P
Funkcja	Inteligentny przełącznik WiFi	
Znamionowe napięcie zasilania	AC220V	AC220V(L-N)
Znamionowa częstotliwość zasilania	45~65Hz	
Znamionowy prąd roboczy	63A(AC1)	63A(AC1)
Obciążenie	AC max.3kA	
Łączność WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Żywotność elektryczna (AC1)	1*104	
Żywotność mechaniczna	1*106	
Temperatura pracy	-20°C do +55°C	
Temperatura przechowywania	-35°C do +75°C	
Montaż/szyna DIN	Szyna DIN EN/IEC 60715	
Stopień ochrony	IP40 dla zacisków panelu przedniego/IP20	
Pozycja pracy	dowolny	
Kategoria przepięcia	III.	
Stopień zanieczyszczenia	2	
Wymiary	82×36×68mm	
Waga	130g	370g

USTAWIENIA SIECIOWE:

1. ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

Możesz zeskanować ten kod QR, aby pobrać Tuya Smart, lub wyszukać Tuya Smart w App Store, aby pobrać tę aplikację.

2. DODAJ URZĄDZENIE

Przy pierwszym użyciu lub w celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, a urządzenie wejdzie w stan sieci dystrybucyjnej. W tym czasie wskaźnik WiFi miga

Stare offline — 5s — Starea rețelei de distribuție

3.CONECTAȚI WIFI IEC 60898-1

Asigurați-vă, că telefonul este conectat la WiFi în mod normal, și rețeaua că WiFi trebuie să fie 2.4G.Dacă routerul este setat la 2.4G/5G mod inteligent de comutare, vă rugăm să dezactivați semnalul 5G. In caz contrar, este posibil ca produsul să nu funcționeze corect.Deschideți aplicația și faceți clic pe butonul de adăugare a dispozitivului pentru a finaliza adăugarea dispozitivului în conformitate cu indicațiile.Când dispozitivul este adăugat, interfața principală interfața principală a aplicației va afișa pictograma dispozitivului, iar indicatorul WiFi al dispozitivului va fi aprins. Puteți controla dispozitivul prin intermediul indicațiilor.

4. ALTE SETĂRI

Puteți schimba numele dispozitivului în aplicație pentru a facilita gestionarea.Sarcina poate fi pornită și oprită manual și programată în mod regulat prin aplicația telefonului mobil, iar sarcina poate fi, de asemenea, controlată de la distanță prin intermediul telefonului mobil. Puteți porni și opri sarcina folosind butoanele de pe dispozitiv, iar indicatorul ON / OFF al stării sarcinii prin intermediul butoanelor de pe echipamentul, iar indicatorul ON / OFF arată starea de pornire a echipamentului.

Deconectați sarcina — 5s — Conectați încărcătura

5. RECONFIGURAȚI WIFI

1. Dacă nu utilizați acest dispozitiv, îl puteți șterge din aplicație și acesta va fi va restabili setările din fabrică. În acest moment, puteți adăuga acest dispozitiv din nou prin intermediul aplicației.
2. Puteți trece aplicația butonul timp de 5 secunde în orice moment, iar dispozitivul va intra din nou în starea pentru configurarea WiFi. În acest moment, puteți adăuga din nou acest dispozitiv prin intermediul aplicației.

Starea online — 5s — Starea rețelei de distribuție

ELIMINAREA DEȘEURILOR ELECTRICE

Toate deșeurile electrice trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările WEEE în vigoare.

ATENȚIE!

Produsele trebuie să fie instalate de electricieni calificați. Toate și orice conexiuni electrice ale releului de timp trebuie să respecte standardele de siguranță corespunzătoare.

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMUTATOR INTELIGENT WIFI SW1N63T, SW3N63T

GENERALITĂȚI: APLICAȚII

Pornește și oprește sarcina periodic și regulat și, de obicei, controlează echipamente de uz casnic, cum ar fi luminile și aparatele electrocasnice.

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

- Timpul de pornire și oprire a sarcinii poate fi setat convenabil prin intermediul aplicației. • Pornirea și oprirea pot fi controlate manual.
- Ciclul de pornire / oprire poate fi setat în timpul pornirii.
- Montare pe șină DIN. GT58

PARAMETRII TEHNICI

	2P	4P
Funcție	Comutator inteligent WiFi	
Tensiunea nominală de alimentare	AC220V	AC220V(L-N)
Frecvența nominală de alimentare	45~65Hz	
Curent nominal de funcționare	63A(AC1)	63A(AC1)
Sarcină	AC max.3kA	
Conectivitate WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz	
Durata de viață electrică (AC1)	1*104	
Durata de viață mecanică	1*106	
Temperatura de funcționare	-20°C to +55°C	
Temperatura de depozitare	-35°C to +75°C	
Montare / șină DIN	Din rail EN/IEC 60715	
Grad de protecție	IP40 pentru panoul frontal/IP20 terminale	
Poziția de funcționare	orice	
Categoria de supratensiune	III.	
Grad de poluare	2	
Dimensiuni	82×36×68mm	
Greutate	130g	370g

SETĂRI DE REȚEA:

1. INSTALAȚI APLICAȚIA

Puteți scana acest cod QR pentru a descărca Tuya Smart, sau căutați Tuya Smart în App Store pentru a descărca aceasta aplicație.

2.ADĂUGAȚI DISPOZITIVUL

Prima utilizare sau după trebuie să restabiliți starea din fabrică, trebuie să apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde, iar dispozitivul va intra în starea de rețea de distribuție. În acest moment, indicatorul WiFi clipește

Stare offline — 5s — Starea rețelei de distribuție

3.CONECTAȚI WIFI IEC 60898-1

Vă rugăm să vă asigurați că telefonul este conectat la WiFi în mod normal, și rețeaua că WiFi trebuie să fie 2.4G.Dacă routerul este setat la 2.4G/5G mod inteligent de comutare, vă rugăm să dezactivați semnalul 5G. In caz contrar, este posibil ca produsul să nu funcționeze corect.Deschideți aplicația și faceți clic pe butonul de adăugare a dispozitivului pentru a finaliza adăugarea dispozitivului în conformitate cu indicațiile.Când dispozitivul este adăugat, interfața principală interfața principală a aplicației va afișa pictograma dispozitivului, iar indicatorul WiFi al dispozitivului va fi aprins. Puteți controla dispozitivul prin intermediul indicațiilor.

4. ALTE SETĂRI

Puteți schimba numele dispozitivului în aplicație pentru a facilita gestionarea.Sarcina poate fi pornită și oprită manual și programată în mod regulat prin aplicația telefonului mobil, iar sarcina poate fi, de asemenea, controlată de la distanță prin intermediul telefonului mobil. Puteți porni și opri sarcina folosind butoanele de pe dispozitiv, iar indicatorul ON / OFF al stării sarcinii prin intermediul butoanelor de pe echipamentul, iar indicatorul ON / OFF arată starea de pornire a echipamentului.

Deconectați sarcina — 5s — Conectați încărcătura

5. RECONFIGURAȚI WIFI

1. Dacă nu utilizați acest dispozitiv, îl puteți șterge din aplicație și acesta va fi va restabili setările din fabrică. În acest moment, puteți adăuga acest dispozitiv din nou prin intermediul aplicației.
2. Puteți trece aplicația butonul timp de 5 secunde în orice moment, iar dispozitivul va intra din nou în starea pentru configurarea WiFi. În acest moment, puteți adăuga din nou acest dispozitiv prin intermediul aplicației.

Starea online — 5s — Starea rețelei de distribuție

ELIMINAREA DEȘEURILOR ELECTRICE

Toate deșeurile electrice trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările WEEE în vigoare.

ATENȚIE!

Produsele trebuie să fie instalate de electricieni calificați. Toate și orice conexiuni electrice ale releului de timp trebuie să respecte standardele de siguranță corespunzătoare.

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ WIFI КОММУТАТОР SW1N63T, SW3N63T

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ

Периодически и регулярно включает и выключает нагрузку, а также обычно управляет бытовым оборудованием, таким как лампы и приборы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Время включения и выключения нагрузки может быть удобно установлено через приложение.
- Включением и выключением можно управлять вручную.
- Цикл включения/выключения может быть установлен во Время включения.
- Монтаж на DIN-рейку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	2P	4P
Функция	Интеллектуальный переключатель WiFi	
Номинальное напряжение питания	AC220V	AC220V(L-N)
Номинальная частота питания	45~65Гц	
Номинальный рабочий ток	63A(AC1)	63A(AC1)
Нагрузка	AC макс.3kA	
Возможность подключения	WiFi 802.11 b/g/n 2,4ГГц	
Электрический ресурс (AC1)	1*104	
Механический ресурс	1*106	
Температура в рабочем режиме	от -20°C до +55°C	
Температура хранения	от -35°C до +75°C	
Монтаж/DIN-рейка	Din-рейка EN/IEC 60715	
Степень защиты	IP40 для передней панели/IP20 клеммы	
Рабочее положение	любой	
Категория перенапряжения	III.	
Степень загрязнения	2	
Размеры	82×36×68 мм	
Вес	130g	370g

НАСТРОЙКИ СЕТИ:

1. УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вы можете отсканировать этот QR-код, чтобы загрузить Tuya Smart, или найти Tuya Smart в магазине приложений, чтобы загрузить это приложение.

2. ДОБАВЬТЕ УСТРОЙСТВО

При первом использовании, или если вам нужно восстановить заводское состояние, вам нужно нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, и устройство войдет в состояние распределительной сети. В это время индикатор WiFi мигает.

Автономный статус — 5s — Состояние распределительной сети

3.ПОДКЛЮЧЕНИЕ WIFI IEC 60898-1

Пожалуйста, убедитесь, что телефон нормально подключен к WiFi, и Обратите внимание, что WiFi должно быть 2.4G. Если роутер настроен на 2.4G/5G интеллектуальный режим переключения, пожалуйста, отключите сигнал 5G. В противном случае, это может привести к неправильной работе устройства. Откройте приложение и нажмите кнопку добавления устройства, чтобы завершить добавление устройства.Когда устройство будет добавлено, в главном интерфейсе приложения появится значок устройства, и индикатор WiFi индикатор WiFi будет включен. Вы можете управлять устройством через подсказки.

4. ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Вы можете изменить имя устройства в приложении, чтобы облегчить Нагрузку можно регулярно включать и выключать через приложение для мобильного оператора, подключенного к мобильному телефону, а также можно управлять нагрузкой дистанционно через мобильный телефон. Вы можете управлять включением/выключением нагрузки с помощью кнопок на оборудования, а индикатор ON / OFF показывает состояние включения оборудования.

Отключите нагрузку — Подключите нагрузку

5. ПЕРЕНАСТРОИТЬ WIFI

1. Если вы используете это устройство, вы можете удалить его в приложении, и оно восстановит заводские настройки. В этот момент вы можете добавить это устройство снова через приложение.
2. Вы можете в любой момент нажать и удержать кнопку в течение 5 секунд, и устройство снова войдет в состояние настройки WiFi. В этот момент вы можете снова добавить это устройство через приложение.

Онлайн-статус — 5s — Состояние распределительной сети

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Все электрические отходы должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами WEEE.

ВНИМАНИЕ!

Установку изделий должны выполнять квалифицированные электрики. Все и все электрические соединения реле времени должны соответствовать соответствующим стандартам безопасности.

SE INSTRUKTIONSMANUAL

WIFI INTELLIGENT STRÖMBRYTARE SW1N63T, SW3N63T

ALLMÄN INFORMATION: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Den står på och av lasten periodiskt och regelbundet, och styr vanligtvis hushållsutrustning som lampor och apparater.

FUNKTIONER FUNKTIONER

- Lastens på- och avstängningstid kan enkelt ställas in via appen.
- PÅ- och avstängning kan styras manuellt.
- Cykeln på / av kan ställas in under på-tiden.
- Montering på DIN-skena.

TEKNISKA PARAMETRAR

	2P	4P
Funktion	WiFi intelligent strömbrytare	
Nominell matningsspänning	AC220V	AC220V(L-N)
Nominell matningsfrekvens	45~65Hz	
Nominell driftsström	63A(AC1)	63A(AC1)
Belastning	AC max.3kA	
WiFi-anslutning	802.11 b/g/n 2,4 GHz	
Elektrisk livslängd(AC1)	1*104	
Mekanisk livslängd	1*106	
Temperatur vid drift	-20°C till +55°C	
Förvaringstemperatur	-35°C till +75°C	
Montering/DIN-skena	Din-skena EN/IEC 60715	
Skyddsgrad	IP40 för frontpanel/IP20-terminaler	
Driftläge	alla	
Överspänningskategori	III.	
Grad av förorening	2	
Mått och dimensioner	82×36×68 mm	
Mått Vikt	130g	370g

INSTÄLLNINGAR FÖR NÄTVERK:

1. INSTALLERA APPEN:

Du kan använda denna QR-kod för att ladda ner Tuya Smart, eller söka efter Tuya Smart i App Store för att ladda ner den här appen.

2.LÄGG TILL ENHET

Första användningen, eller om du behöver återställa fabriksförhållanden, måste du tryck och håll in strömbrytaren i 5 sekunder, och enheten kommer gå in i distributionsnätverkstillståndet. Vid denna tidpunkt blinkar WiFi-indikatorn WiFi snabbt.

Offline-status — 5s — Status för distributionsnätet

4.ANSLUT WIFI IEC 60898-1

Se till att telefonen är ansluten till WiFi normalt, och notera att WiFi måste vara 2,4G. Om routern är inställd på 2,4G/5G intelligent växlingsläge, vänligen stäng av 5G-signalen. Annars, det kan leda till att produkten inte fungerar korrekt.Öppna appen och klicka på knappen Lägg till enhet för att slutföra enhetstillägget enligt anvisningarna.när enheten läggs till, huvud appens huvudgränssnitt enheten och enhetens WiFi-indikatorn för enheten kommer att vara på. Du kan styra enheten genom anvisningar.

4. ANDRA INSTÄLLNINGAR

Du kan ändra enhetens namn i appen för att underlätta hanteringen. Lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonappen mobiltelefonappen, och lasten kan också fjernstyras via mobiltelefonen, via mobiltelefonen. Du kan slå av och återtänging av lasten med knapparna på utrustningen utrustningen, och ON / OFF-indikatorn visar utrustningens påslagningsstatus utrustningen.

Koppla bort lasten — Anslut lasten

5. OMKONFIGURERA WIFI

1. Om du inte använder den här enheten kan du radera den i appen och den kommer då att återställer fabriksinställningarna. Vid denna tidpunkt kan du lägga till den här enheten igen via appen.
2. Du kan när som helst trycka och hålla in knappen i 5 sekunder, och enheten kommer att återgå till WiFi-konfigurationsläget. Vid denna punkt, kan du lägga till den här enheten igen via appen.

Online-status — 5s — Status för distributionsnätet

BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISKT AVFALL

Allt elektriskt avfall ska kasseras kasseras i enlighet med gällande gällande WEEE-föreskrifter.

FÖRSIKTIGHET!

Produkterna måste installeras av kvalificerade elektriker. Alla och alla elektriska anslutningar av isolerbart måste uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder.

SL NÁVOD NA POUŽITIE

INTELIGENTNÝ PREPÍNAČ WIFI SW1N63T, SW3N63T

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: APLIKÁCIE

Pravidelne a Pravidelne zapína a vypína záťaž a vykonáva ovládanie zariadenia v domácnosti, ako sú svetlá a spotrebiče.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

- Čas zapnutia a vypnutia záťaže možno pohodlne nastaviť prostredníctvom aplikácie.
- Zapnutie a vypnutie možno ovládať manuálne .
- Cyklické Zapnutie/vypnutie možno nastaviť počas času zapnutia.
- Montáž na lištu DIN.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	2P	4P
Funkcia	Inteligentný prepínač WiFi	
Menovité napájacie napätie	AC220V	AC220V(L-N)
Menovitá napájacia frekvencia	45~65Hz	
Menovitý prevádzkový prúd	63A(AC1)	63A(AC1)
Zaťaženie	AC max.3kA	
Prepojenie WiFi	802.11 b/g/n 2,4 GHz	
Elektrický životnosť (AC1)	1*104	
Mechanická životnosť	1*106	
Prevádzková teplota	-20°C až +55°C	
Teplota skladovania	-35°C až +75°C	
Montáž/DIN lišta	Din rail EN/IEC 60715	
Stupeň ochrany	IP40 pre predný panel/IP20 svorky	
Prevádzková poloha	ľubovoľný	
Kategória prepätia	III.	
Stupeň znečistenia	2	
Rozmery	82 × 36 × 68 mm	
Hmotnosť	130g	370g

NASTAVENIA SIETE:

1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE:

Môžete naskenovať tento QR kód na stiahnutie aplikácie Tuya Smart alebo vyhľadať aplikáciu Tuya Smart v obchode App Store a stiahnite si túto aplikáciu.

2. PRIDAŤ ZARIADENIE

Pri prvom použití, alebo ak potrebujete obnoviť továrenský stav, musíte stlačiť a podržať tlačidlo napájania na 5 sekund a zariadenie sa vstúpi do stavu distribučnej siete. V tomto čase indikátor WiFi bliká

Stav offline — 5s — Stav distribučnej siete

3. PRIPOJTE WIFI IEC 60898-1

Skontrolujte, či je telefón normálne pripojený k sieti WiFi a berte na vedomie, že WiFi musí byť 2,4G. Ak je router nastavený na 2,4G/5G inteligentný režim prepínania, vypnite signál 5G. V opačnom prípade, môže to spôsobiť, že výrobok nebude fungovať správne. Otvorte aplikáciu a kliknite na tlačidlo pridať zariadenie, aby ste dokončili pridanie zariadenia podľa pokynov. keď je zariadenie pridané, zobrazí sa hlavné aplikácie sa zobrazí ikona zariadenia a v hlavnom rozhraní sa zobrazí indikátor zariadenia sa zapne. Zariadenie môžete ovládať prostredníctvom výziev.

4. ĎALŠIE NASTAVENIA

V aplikácii môžete zmeniť názov zariadenia, aby ste ušetrili správu. záťaž môžete pravidelne zapínať a vypínať a programovať na mobilnej telefón, a záťaž možno ovládať aj na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu. Zapnutie/vypnutie záťaže môžete ovládať prostredníctvom tlačidiel na zariadenia a indikátor zapnutia/vypnutia zobrazuje stav zapnutia záťaže. zariadenia.

Odpojenie záťaže — Pripojenie záťaže

5. ZNOVU NAKONFIGURUJTE WIFI

1. Ak toto zariadenie nepoužívate, môžete ho v aplikácii vymazať a bude obnovuje jeho výrobné nastavenia. V tomto okamihu môžete toto zariadenie pridať znova pridať prostredníctvom aplikácie.
2. Kedykoľvek môžete stlačiť a podržať tlačidlo na 5 sekúnd a zariadenie opäť prejde do stavu konfigurácie WiFi. V tomto okamihu môžete toto zariadenie pridať znova pridať prostredníctvom aplikácie.

Stav online — 5s — Stav distribučnej siete

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÉHO ODPADU

Všetok elektrický odpad by mal byť likvidovať v súlade s platnými predpismi WEEE.

UPOZORNENIE!

Výrobky musia inštalovať kvalifikovaní elektrikári. Všetky a všetky elektrické prípojenia Časového relé musí byť v súlade s príslušným bezpečnostným normám.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI SW1N63T, SW3N63T

GENERALIDADES: APLICACIONES

Enciende y apaga la carga de forma periódica y regular, y suele controlar equipos domésticos como luces y electrodomésticos.

FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS

- La hora de encendido y apagado de la carga se puede configurar cómodamente a través de la App. • El encendido y apagado se puede controlar manualmente.
- El ciclo de encendido / apagado se puede ajustar durante el tiempo de encendido.
- Montaje en carril DIN.

PARÁMETROS TÉCNICOS

	2P	4P
Función	Interruptor inteligente WiFi	
Tensión nominal de alimentación	AC220V	AC220V(L-N)
Frecuencia nominal de alimentación	45~65Hz	
Corriente nominal de servicio	63A(AC1)	63A(AC1)
Carga	AC máx.3kA	
Conectividad WiFi	802.11 b/g/n 2,4GHz	
Vida útil eléctrica (AC1)	1*104	
Vida mecánica	1*106	
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C	
Temperatura de almacenamiento	-35°C a +75°C	
Montaje/Riel DIN	Carril DIN EN/IEC 60715	
Grado de protección	IP40 para panel frontal/terminales IP20	
Posición de funcionamiento	cualquier	
Categoría de sobretensión	III.	
Grado de contaminación	2	
Dimensiones	82×36×68mm	
Peso	130g	370g

CONFIGURACIÓN DE RED:

1. INSTALAR APP:

Puede escanear este código QR para descargar Tuya Smart, o buscar Tuya Smart en la App store para descargar esta App.

2. AÑADIR DISPOSITIVO

El primer uso, o si necesita restaurar la condición de fábrica, es necesario pulsar y mantener pulsado el botón de encendido durante 5 segundos, y el dispositivo entrará en el estado de red de distribución. En este momento, el indicador WiFi parpadea

Estado fuera de línea — 5s — Estado de la red de distribución

3. CONECTAR WIFI IEC 60898-1

Por favor, asegúrese de que el teléfono está conectado a WiFi normalmente, y Tenga en cuenta que WiFi debe ser 2.4G.Si el router está configurado en 2.4G/5G modo de conmutación inteligente, por favor apague la señal 5G. De lo contrario De lo contrario, el producto podría no funcionar correctamente. Abra la aplicación y haga clic en el botón Añadir dispositivo para completar la adición de dispositivos de acuerdo con las indicaciones. Una vez añadido el dispositivo, la interfaz principal de la aplicación mostrará el dispositivo. Cuando se añada el dispositivo, la interfaz principal de la aplicación mostrará el icono del dispositivo y el indicador WiFi del dispositivo se encenderá. del dispositivo. Puedes controlar el dispositivo a través de las instrucciones.

4. OTROS AJUSTES

Puede cambiar el nombre del dispositivo en la aplicación para facilitar su gestión. La carga se puede encender y apagar periódicamente a través de la aplicación del teléfono móvil, y la carga se encenderá. La carga se puede encender y apagar regularmente a través de la aplicación del teléfono móvil, y la carga también se puede controlar de forma remota a través del teléfono móvil. a través del teléfono móvil. Se puede controlar el encendido / apagado de la carga a través de los botones del equipo, y el indicador ON / OFF muestra el estado de encendido del equipo.

Desconectar la carga — Conectar la carga

5.RECONFIGURAR WIFI

1. Si no utilizas este equipo, puedes borrarlo en la app y se restablecerá su configuración de fábrica. En este punto, puede añadir este dispositivo de nuevo a través de la App.
2. Puede mantener pulsado el botón durante 5 segundos en cualquier momento, y el dispositivo volverá a entrar en el estado de configuración WiFi. En este punto, puede volver a añadir este dispositivo a través de la App.

Estado en línea — 5s — Estado de la red de distribución

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS

Todos los residuos eléctricos deben desecharse de acuerdo con la normativa RAEE vigente.

PRECAUCIÓN!

Los productos deben ser instalados por electricistas cualificados. Todas y cualquier conexión eléctrica del relé temporizador deberá cumplir con las normas de seguridad correspondientes.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМУТАТОР WIFI SW1N63T, SW3N63T

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ: ЗАСТОСУВАННЯ

Періодично та регулярно вмикає та вимикає навантаження, зазвичай керує побутовим обладнанням, таким як освітлення та електроприлади.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- Час увімкнення та вимкнення навантаження можна зручно встановити через додаток. • Увімкненням та вимкненням можна контролювати вручну.
- Цикл увімкнення / вимкнення можна встановити під Час увімкнення.
- Монтаж на DIN-рейку.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	2P	4P
Функція	Інтелектуальний перемикач WiFi	
Номінальна напруга живлення	AC220V	AC220V (L-N)
Номінальна частота живлення	45 ~ 65 Гц	
Номінальний робочий струм	63A(AC1)	63A(AC1)
Навантаження	AC макс. 3kA	
Підключення до WiFi	802.11 b/g/n 2,4GHz	
Електричний ресурс (AC1)	1*104	
Механічний ресурс	1*106	
Робоча температура	від -20°C до +55°C	
Температура зберігання	від -35°C до +75°C	
Кріплення / DIN-рейка	Din-рейка EN/IEC 60715	
Ступінь захисту	IP40 для передньої панелі / IP20 для клем	
Робоче положення	будь-який	
Категорія перенапруги	III.	
Ступінь забруднення	2	
Габарити	82×36×68мм	
Вага	130g	370g

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ:

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ:

Ви можете відсканувати цей QR-код, щоб завантажити Tuya Smart, або знайти Tuya Smart в App store, щоб завантажити цей додаток.

2. ДОДАТИ ПРИСТРІЙ

При першому використанні, або якщо вам потрібно відновити заводський стан, вам потрібно натиснути і утримувати кнопку живлення протягом 5 секунд, після чого пристрій увійде в стан розподільчої мережі. У цей час індикатор WiFi блимає

Вимкнений стан — 5s — Стан розподільчої мережі

3. ПІДКЛЮЧІТЬ WIFI IEC 60898-1

Будь ласка, переконайтеся, що телефон нормально підключений до мережі WiFi, і зверніть увагу, що WiFi повинен бути 2.4G. Якщо роутер налаштований на 2,4G/5G інтелектуальний режим перемикання, вимкніть сигнал 5G. В іншому випадку це може призвести до неправильної роботи пристрою. Відкрийте програму та натисніть кнопку «Додати пристрій», щоб завершити додавання пристрою відповідно до підказок. Коли пристрій буде додано, в головному інтерфейсі програми з'явиться піктограма пристрою, а індикатор WiFi на пристрої буде вимкнено індикатор WiFi. Ви можете керувати пристроєм за допомогою підказок.

4. ІНШІ НАЛАШТУВАННЯ

Ви можете змінити назву пристрою в додатку, щоб полегшити Навантаження можна регулярно вмикати і вимикати за допомогою додатка для мобільного телефону, а також можна керувати навантаженням дистанційно через мобільний телефон. Ви можете керувати вимиканням / вимиканням навантаження за допомогою кнопок на обладнання, а індикатор увімкнення / вимкнення показує стан увімкнення обладнання.

Відключіть навантаження — Підключіть навантаження

5.ПЕРЕНАЛАШТУВАННЯ WIFI

1. Якщо ви не використовуєте цей пристрій, ви можете видалити його в додатку, і він відновить свої заводські налаштування. Після цього ви можете додати цей пристрій знову через додаток.
2. Ви можете в будь-який момент натиснути і утримувати кнопку протягом 5 секунд, і пристрій знову перейде до стану конфігурації WiFi. Після цього ви можете знову додати цей пристрій через додаток.

Статус в мережі — 5s — Стан розподільчої мережі

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВІДХОДІВ

Усі електричні відходи повинні бути утилізовані відповідно до чинним нормам щодо відходів електричного та електронного обладнання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Вироби повинні встановлюватися кваліфікованими електриками. Усі та електричні з'єднання реле часу повинні відповідати відповідним стандартам безпеки.

EN	PANEL DIA